

## Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 1000 TL10

**Vyrábí:** RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz

### Číslo rozhodnutí o registraci:

### Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Tloušťka (mm):	10
Hodnota pH (vodní výluh)	6,8 – 8,4
Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.	0,1
MVK (%) – maximální vodní kapacita	78 – 83

### Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:

kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300.

Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.

### Rozsah a způsob použití:

Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střech, převážně extenzivních lehkých střech se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky *Sedum* a netřesky *Semprevivum*, a také případně pro střechy intenzivní. V souvrství zelených střech plní deska funkci hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební.

#### Důležité:

- Výrobek je určen pro pěstování okrasných rostlin.
- Výrobek není určen pro pěstování potravin, ovoce a zeleniny.
- Výrobek je možné použít pouze na střechy, ne do půdy.
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornici, ani na ni nesmí být aplikován.
- Výrobek se musí zlikvidovat jako odpad.

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky na zdraví člověka ani na životní prostředí.

Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí.

### První pomoc:

Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.

Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.

Výrobek je nepoživatelný.

Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.

Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedychatelné plyny.

### Podmínky skladování:

Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách.

### Dodávání:

Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii.

Palety není možné stohovat.

### Velikost balení:

Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm

**Způsob likvidace obalů:**

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**

## Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 2000 TL20

**Vyrábí:** RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz

### Číslo rozhodnutí o registraci:

### Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Tloušťka (mm):	20
Hodnota pH (vodní výluh)	6,8 – 8,4
Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.	0,1
MVK (%) – maximální vodní kapacita	80 – 85

### Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:

kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300.

Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.

### Rozsah a způsob použití:

Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střech, převážně extenzivních lehkých střech se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky *Sedum* a netřesky *Semprevivum*, a také případně pro střechy intenzivní. V souvrství zelených střech plní deska funkci hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební.

#### Důležité:

- Výrobek je určen pro pěstování okrasných rostlin.
- Výrobek není určen pro pěstování potravin, ovoce a zeleniny.
- Výrobek je možné použít pouze na střechy, ne do půdy.
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornici, ani na ni nesmí být aplikován.
- Výrobek se musí zlikvidovat jako odpad.

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky na zdraví člověka ani na životní prostředí.

Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí.

### První pomoc:

Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.

Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.

Výrobek je nepoživatelný.

Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.

Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedýchatelné plyny.

### Podmínky skladování:

Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách.

### Dodávání:

Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii.

Palety není možné stohovat.

**Velikost balení:**

Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm

**Způsob likvidace obalů:**

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**

## Pěstební a hydroakumulační deska ENVIRET SH 3000 TL30

**Vyrábí:** RETEX a.s., U nádraží 894, Moravský Krumlov, 67201, e-mail: aquadesk@retex.cz

**Číslo rozhodnutí o registraci:** 5139

### Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Tloušťka (mm):	30
Hodnota pH (vodní výluh)	6,8 – 8,4
Elektrická vodivost v mS/cm (vodní výluh 1w:25v) max.	0,1
MVK (%) – maximální vodní kapacita	83 - 88

### Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny:

kadmium 2, olovo 100, rtuť 1,0, arsen 20, chrom 100, měď 100, nikl 50, zinek 300.

Netkaná textilie vyrobená technologií Airlay z recyklovaných syntetických vláken, převážně polyesterových, pojená bikomponentními polyesterovými vlákny.

### Rozsah a způsob použití:

Pěstební a hydroakumulační deska je určena pro zakládání souvrství zelených střeš, převážně extenzivních lehkých střeš se suchomilnými rostlinami např. rozchodníky *Sedum* a netřesky *Semprevivum*, a také případně pro střešy intenzivní. V souvrství zelených střeš plní deska funkci hydroakumulační, pro zadržování vody v souvrství, a pěstební.

Důležité:

- Výrobek je určen pouze pro pěstování okrasných rostlin.
- Výrobek není určen pro pěstování plodin, ovoce a zeleniny.
- Výrobek je možné použít pouze na střešy, ne do půdy.
- Výrobek se nesmí používat k mísení s ornici, ani na ni nesmí být aplikován.
- Výrobek se po použití musí zlikvidovat jako odpad.

### Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Při běžném zacházení a používání pro stanovený účel se u textilie neprojevují nepříznivé účinky na zdraví člověka ani na životní prostředí.

Textilie neobsahuje složky výrazně přispívající k riziku či nebezpečí.

### První pomoc:

Při stanoveném způsobu použití výrobek není dráždivý.

Nevzniká nebezpečí poškození zdraví při nadýchání, při styku s pokožkou, při zasažení očí.

Výrobek je nepoživatelný.

Textilie po zapálení pomalu hoří za vzniku odkapávající a hořící taveniny.

Při hoření vzniká zápach, uvolňují se dráždivé, dusivé a nedýchatelné plyny.

### Podmínky skladování:

Výrobky musí být skladovány na paletách, v krytých, suchých, větraných a čistých prostorách.

### Dodávání:

Pěstební deska ENVIRET SH se dodává na paletách zabalených ve strečové fólii.

Palety není možné stohovat.

**Velikost balení:**

Paleta (šxdxv): 120x120x200 cm

**Způsob likvidace obalů:**

Obaly doporučujeme předat do organizovaného sběru k recyklaci.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při dodržení podmínek skladování.

**Číslo výrobní šarže:**

**Datum výroby:**