



SINCE
1950

T C N A D I T I O N A L Q U A L I T Y N O N W O V E N S

GEOCHRAN

Netkaná vpichovaná textilie



PG035 217550
OETI



Charakteristika: Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně černou PE fólií.

Materiálové složení: 100 % Recyklovaná PP vlákna
PE fólie, černá 60 µm
Práškové pojivo

Barva: Pestrá

Plošná hmotnost: od 400 do 600 g/m²

Maximální šířka: 2 m

Funkce:



OCHRANA



SEPARACE

Použití: Ve stavebnictví pro speciální aplikace.



Specifikace materiálu

Date: 25. 03. 2023

Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Date: 25. 03. 2023

GEOCHRAN

Netkaná vpichovaná textilie

GEOCHRAN		400	600
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI			
Plošná hmotnost [$\pm 10\%$] / EN 29073-1	g/m ²	400	600
Tloušťka / EN ISO 9073-2	mm	3 \pm 0,4 mm	4 \pm 0,5 mm
MECHANICKÉ VLASTNOSTI			
Pevnost 29073-3	/ EN MD CMD N/5cm	min. 300 min. 370	min. 700 min. 700
Tažnost 29073-3	/ EN MD CMD %	80 80	80 80
Statické protřetí - CBR test ISO 12236	/ EN kN	min. 1,15	min. 2,5
FUNKCE			
Separace	S	X	X
Filtarce	F	X	X
Drenáž	D		
Vyztužení	R		
Ochrana	P		
CHARAKTERISTIKA			
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně černou PE fólií.		
Materiálové složení	100 % Recyklovaná PP vlákna PE fólie, černá, 60 μ m Práškové pojivo		
Barva	Pestrá		
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ			
Šířka role	m	2	2
Délka role	m	50	25
Balení	Role jsou navinuty na papírové trubici a zabaleny do PE fólie		
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech		

Vyšše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.