



SINCE
1950

T C N A D I T I O N A L Q U A L I T Y N O N W O V E N S

MALERVLIES

Netkaná vpichovaná textilie




Charakteristika: Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně proskluzovou transparentní PE fólií.
Materiálové složení: 100 % Recyklovaná vlákna
PE fólie, transparentní, protiskluzová, 20 - 25 g/m²
EVA praškové pojivo

Barva: Různá
Plošná hmotnost: od 180 do 300 g/m²
Standardní šíře: 1 nebo 2 m

Funkce:



OCHRANA



SEPARACE



PROTISKLUZ

Použití:



Specifikace materiálu

Date: 21.3.2023

Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001



TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum: 21.3.2023

MALERVLIIES

Netkaná vpichovaná textilie

MALERVLIIES		230	250	270	300
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI					
Plošná hmotnost [$\pm 10\%$] / EN 29073-1	g/m ²	230	250	270	300
Tloušťka / DIN 53855-3	mm	1,4	1,6	1,7	1,8
FUNKCE					
Protiskluz	AS	X	X	X	X
Ochrana	P	X	X	X	X
CHARAKTERISTIKA					
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně proskluzovou transparentní PE fólií.				
Obsah materiálu	Recyklovaná vlákna PE fólie, transparentní, protiskluz, 20 - 25 g/m ² EVA práškové pojivo				
Barva	Různá				
ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ					
Šířka role	m	1 nebo 2	1 nebo 2	1 nebo 2	1 nebo 2
Délka role	m	10, 25 nebo 50	25 nebo 50	25 nebo 50	25 nebo 50
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii				
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech				

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.