



SINCE  
**1950**

TADDITIONAL

QUALITY

**GEOCHRAN**

Netkaná vpichovaná textilie

NONWOVENS



**Charakteristika:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně černou PE fólií.

**Materiálové složení:** 75 % Recyklovaná PP vlákna  
15 % PE fólie, černá 60 µm  
10 % Práškové pojivo

**Barva:** Různá

**Plošná hmotnost:** od 400 do 600 g/m<sup>2</sup>


**Maximální šíře:** 2 m

**Certifikace:** Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, iso 45001 a ISO 50001

**Funkce:**



OCHRANA



SEPARACE

**Použití:** Ve stavebnictví pro speciální aplikace.



STAVEBNICTVÍ

**Specifikace materiálu**

Date: 01. 09. 2019

No: T-007-01

SINCE  
**1950**

# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Date: 01. 09. 2019

No: T-007-01

## GEOCHRAN

Netkaná vpichovaná textilie

GEOCHRAN				400	600
<b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>					
Plošná hmotnost [ $\pm 10\%$ ] / EN 29073-1		g/m <sup>2</sup>		400	600
Tloušťka / EN ISO 9073-2		mm		3 $\pm$ 0,4 mm	4,5 $\pm$ 0,5 mm
<b>MECHANICKÉ VLASTNOSTI</b>					
Pevnost 29073-3	/ EN	MD CMD	N/5cm	min. 300 min. 370	min. 300 min. 370
Tažnost 29073-3	/ EN	MD CMD	%	80 80	80 80
Statické protřžení - CBR test ISO 12236		/ EN	kN	min. 1,15	min. 1,15
<b>FUNKCE</b>					
Separace		S		X	X
Filtarce		F		X	X
Drenáž		D			
Vytužení		R			
Ochrana		P			
<b>CHARAKTERISTIKA</b>					
Popis		Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně černou PE fólií.			
Materiálové složení		75 % Recyklovaná PP vlákna 15 % PE fólie, černá, 60 $\mu$ m 10 % Práškové pojivo			
Barva		Pestrá			
<b>ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>					
Šířka role		m		2	2
Délka role		m		50	25
Balení		Role jsou navinuty na papírové trubici a zabaleny do PE fólie			
Skladování		V krytých, čistých a suchých prostorech			

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.