



SINCE  
**1950**

# TADITIONAL QUALITY NONWOVENS

## MALERVLIES

Netkaná vpichovaná textilie



**Charakteristika:** Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně prosluzovou transparentní PE fólií.

**Materiálové složení:**

100 % Recyklovaná vlákna  
PE fólie, transparentní, protiskuzová, 20 - 25 g/m<sup>2</sup>  
EVA praškové pojivo


**Barva:** Různá  
**Plošná hmotnost:** od 180 do 310 g/m<sup>2</sup>  
**Standardní šíře:** 1 nebo 2 m

**Certifikace:** Systém řízení dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a ISO 50001

**Funkce:**



OCHRANA



SEPARACE



PROTISKLUZ

**Použití:**



MALOVÁNÍ



ÚDRŽBA



OBALOVNICTVÍ

**Specifikace materiálu**

Date: 01. 09. 2019

No: T-006-01



# TRADITIONAL QUALITY NONWOVENS

Specifikace materiálu

Datum: 01. 09. 2019

Č: T-006-01

## MALERVLIES

Netkaná vpichovaná textilie

MALERVLIES		230	250	270	300	310
<b>FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI</b>						
Plošná hmotnost [ $\pm 10\%$ ] / EN 29073-1	g/m <sup>2</sup>	230	250	270	300	310
Tloušťka / DIN 53855-3	mm	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9
<b>FUNKCE</b>						
Protiskluz	AS	X	X	X	X	X
Ochrana	P	X	X	X	X	X
<b>CHARAKTERISTIKA</b>						
Popis	Netkaná textilie zpevněná mechanicky vpichováním a laminovaná jednostranně proskluzovou transparentní PE fólií.					
Obsah materiálu	Recyklovaná vlákna PE fólie, transparentní, protiskluz, 20 - 25 g/m <sup>2</sup> EVA práškové pojivo					
Barva	Různá					
<b>ROZMĚRY, BALENÍ A SKLADOVÁNÍ</b>						
Šířka role	m	1 nebo 2	1 nebo 2	1 nebo 2	1 nebo 2	1 nebo 2
Délka role	m	10, 25 nebo 50	25 nebo 50	25 nebo 50	25 nebo 50	25 nebo 50
Balení	Role jsou zabaleny v PE fólii					
Skladování	V krytých, čistých a suchých prostorech					

Vyše uvedené technické parametry jsou hodnotami průměrnými a slouží pro všeobecnou informaci. Výrobce si vyhrazuje právo na jejich změnu.